



Kc company所生產之高壓操作棒係採用高壓耐壓電木製成。由於機械強度高、電氣特性佳，所以很廣泛的用於發電廠、電力公司各區處、變電所、鋼鐵廠及各種有高壓設備用電之工廠及場所。

其特性如下：

機械強度高-本產品係採用進口高壓耐壓電木材料及其它絕緣強化材料，以擠壓方式成型，所以機械強度高。

耐電壓特性良好-經財團法人台灣大電力研究試驗中心檢驗合格，絕緣特性佳。

耐候性佳-不吸收水份，在潮濕場所亦可安全作業，而且經久使用不變質。

耐衝擊力特強-操作棒本身經過高擠壓強化處理，同時管壁厚度均勻，能耐相當強的衝擊力，高處落下也不破裂。

攜帶方便-每支分成二截或三截，方便置放、攜帶。

規範-節桿每30公分長可耐電壓75KV/5分鐘，符合OSHA規範。

規格-1M、1.5M、2M、3M、4M、5M及配合現場之各式規格。

型號	每節長度	節數
KC-H1010	1米	1
KC-H1020		2
KC-H1030		3
KC-H1040		4
KC-H1050		5

凱麟電機有限公司

地址：台北縣土城市青雲路669之2號

電話：(02)2262-3726

傳真：(02)2262-9575

http://www.kcco.com.tw

E-mail：kcco@kcco.com.tw